



Município de LAGOA DOS TRÊS CANTOS - RS

Rua Ervino Petry, 100 – CEP 99495-000

Fone/Fax: (54) 3392-1082/1083/1084/1085 – CNPJ: 94.704.277/0001-49

e-mail: gabineteprefeitoltc@gmail.com

e-mail: pmltc@lagoa3cantos.rs.gov.br

ANEXO I

Relação de produtos (TERMO DE REFERÊNCIA):

01	12	UN	PNEU 10.00-20 -Convencional BORRACHUDO - 16 lonas, comum índice de carga H- índice de velocidade J- profundidade mínima de sulco 15,5 mm. (com Montagem e balanceamento) — caminhão Cargo 1722 e Caminhão Pac	12 CÂMARAS 12 PROTETORES
02	2	UN	PNEU 19,5L - 24 16 lonas traseiro- Velocidade 40 km/h - capacidade de carga 3450kg profundidade mínima de sulco 27 mm.(com Montagem) Retroescavadeira Muller	2 CÂMARAS
03	2	UN	PNEU 12,5/80- 18 - 14 lonas dianteiro - velocidade 40km/h - capacidade de carga 2065 kg- profundidade mínima de sulco 25 mm. (com montagem). Retroescavadeira Muller	2 CÂMARAS
04	12	UN	PNEU 275/80 R22.5, Radial Liso – 16 lonas – índice de velocidade K, profundidade mínima de sulco 19mm (com montagem e balanceamento) Caminhão Volvo e Cargo	
05	8	UN	PNEU 275/80 R22.5, Radial Borrachudo Tração – 16 lonas – índice de velocidade K, índice de carga 3250-3000, profundidade mínima de sulco 22mm (com montagem e balanceamento) Caminhão Cargo e Volvo	
06	8	UN	PNEU 1000 x 20 Convencional LISO - 16 lonas, comum índice de carga H- índice de velocidade J- profundidade mínima de sulco 15,5 mm.(com Montagem e balanceamento Caminhão Pac	
07	4	UN	PNEU 1400 x 24 – 16 lonas TL –velocidade 40 Km/h – capacidade de carga 3075 kg – profundidade mínima de sulco 24mm. (com montagem) Patrola Case	4 CÂMARAS
08	4	UN	17.5-25 16 lonas TL, Patrola XCMG	



Município de LAGOA DOS TRÊS CANTOS - RS

Rua Ervino Petry, 100 – CEP 99495-000

Fone/Fax: (54) 3392-1082/1083/1084/1085 – CNPJ: 94.704.277/0001-49

e-mail: gabineteprefeitoltc@gmail.com

e-mail: pmltc@lagoa3cantos.rs.gov.br

09	4	UN	PNEU 17.5 X 25 - modelo L3 - 16 lonas, profundidade mínima de sulco de 24 mm, (com montagem) Carregador Michigan	
10	4	UN	PNEU – 235/75R17,5 BORRACHUDO - 18 lonas profundidade mínima de sulco 13 mm, (com montagem e balanceamento – Caminhão Muck	
11	2	UN	PNEU – 235/75R17,5 LISO- 18 lonas- profundidade mínima de sulco 13 mm, (com montagem e balanceamento) Caminhão Muck	
12	2	UN	Pneu 12.4 - 24 - agrícola 6 lonas- profundidade de sulco de no mínimo 31mm (com montagem) - Trator TL 75 – dianteiro	
13	2	UN	Pneu 18.4 - 30 -agrícola 12 lonas - profundidade de sulco de no mínimo 39mm (com montagem) - Trator TL 75- traseiro.	
14	2	UN	PNEU 14,9 -24 6 lonas, profundidade mínima de sulco de 37 mm (com montagem). Valtra- dianteiro	
15	2	UN	PNEU 18.4 - 34 -12 lonas - capacidade de carga de 2990kg, profundidade de sulco de no mínimo 41 mm, (com Montagem) -Valtra traseiro	
16	2	UN	PNEU 23.1 -26 - Agrícola - 12 Lonas, profundidade mínima de sulco de 24 mm, (com Montagem) - Rolo compactador.	
17	4	UN	PNEU 175/80 R14 88T - Com no Mínimo 3 (três) ranhuras longitudinais paralelas, profundidade mínima de sulco de 7,00 mm (com montagem e balanceamento) Strada	
18	4	UN	PNEU 215/75R17.5 Borrachudo Radial 126/124k, profundidade mínima de sulco 14 mm, (com montagem e balanceamento). Ônibus Iveco	