

ANEXO I
Relação de produtos

Item	Qtde	Unid	Descrição
01	04	UN	Pneu 205/60 R 16 - com no mínimo 3 (três) ranhuras longitudinais paralelas, profundidade mínima de Sulco de 10 mm, (com montagem e balanceamento). (Spin).
02	04	UN	Pneu 225/55 R 18 - com no mínimo 3 (três) ranhuras longitudinais paralelas, profundidade mínima de Sulco de 10 mm, (com montagem e balanceamento). (Tiggo 5X).
03	04	UN	PNEU 205/75 R16, 113/111 Q - com no mínimo 3 (três) ranhuras longitudinais paralelas, profundidade mínima de Sulco de 10mm, (com montagem e balanceamento). (ducato).
04	04	UN	PNEU 195/65 R15-91H - com no mínimo 4(Quatro) ranhuras longitudinais paralelas, profundidade mínima de Sulco de 7 mm, (com montagem e balanceamento). (Spin).
05	04	UN	Pneu 185/65 R 15 - com no mínimo 3 (três) ranhuras longitudinais paralelas, profundidade mínima de Sulco de 10 mm, (com montagem e balanceamento). (Polo).
06	04	UN	Pneu 195/75 R 16 C - 107R - com no mínimo 3 (três) ranhuras longitudinais paralelas, profundidade mínima de Sulco de 10 mm, (com montagem e balanceamento). (Sprinter).
07	04	UN	Pneu 175/65 R14 - 88 T- com no mínimo 3(três) ranhuras longitudinais paralelas, profundidade mínima de Sulco de 7mm, (com montagem e balanceamento). (Mobi).
08	04	UN	Pneu 225/75 R 16C - 118/116 R com no mínimo 3 (três) ranhuras longitudinais paralelas, profundidade mínima de Sulco de 10 mm, (com montagem e balanceamento). (Ambulância sprinter).
09	04	UN	Pneu 265/65 R 17 - com no mínimo 3 (três) ranhuras longitudinais paralelas, profundidade mínima de Sulco de 10 mm, (com montagem e balanceamento). (Ranger).
10	04	UN	Pneu 185/60 R 15 - com no mínimo 3 (três) ranhuras longitudinais paralelas, profundidade mínima de Sulco de 10 mm, (com montagem e balanceamento). (Doblo).
11	04	UN	PNEU 195/55 R15 - com no mínimo 4 (quatro) ranhuras longitudinais paralelas com profundidade mínima de Sulco de 7 mm (com montagem e balanceamento). (Gol).
12	04	UN	PNEU 195/55 R16-91v- com no mínimo 4 (quatro) ranhuras longitudinais paralelas com profundidade mínima de Sulco de 7 mm (com montagem e balanceamento). (siena).